

Wasserveredler "UT-Filter I"

für Auslaufhähne wie Lugano, Ascona, etc.



Technische Daten:
Korpus aus Edelstahl
vergoldete Verwirbelungsscheibe mit
hochwirksamen Mineralien

Größe: kompl.Länge ca. 90 mm
Durchmesser 30 mm
mit Messing-Adapter 3/8 Zoll Innengewinde
und Chrom-Adapter 3/8 Zoll Außengewinde

Sanquell-Veredler - **Artikel-Nr. 253-1**

Montageanleitungen Veredler "UT-Filter I"

Drehen Sie den beigefügten Adapter des Auslaufhähns auf die Gewindestange und schrauben Sie darauf das 3/8" Messing-Innengewinde des Veredlers UT-Filter II. Befestigen Sie das 3/8" Außengewinde des Veredlers am Ablaufschlauchs Ihres Untertischfilters.



Schlauch zur Armatur



Schlauch vom Filter

Wasserveredler "UT-Filter II"

für Druckarmaturen wie Siena, Verona, etc.

Technische Daten:
Korpus aus Edelstahl
vergoldete Verwirbelungsscheibe mit
hochwirksamen Mineralien

Größe: kompl.Länge ca. 90 mm
Durchmesser 30 mm
2 x Chrom-Adapter 3/8 Zoll Außengewinde

Sanquell-Veredler - **Artikel-Nr. 253-2**

Montageanleitungen Veredler "UT-Filter II"

Verbinden Sie den **Auslaufschlauch** des Filtergehäuses mit dem Sanquellveredler an der EIN-Seite. Schrauben Sie dann auf der anderen Seite den Schlauch für das gefilterte Wasser der Druckarmatur an.

Pfeilrichtung = Wasserflussrichtung