

UMH-Kleingerät Montageanleitung

Bei Installation:

Stellen Sie sicher, dass der Wasser-/Absperrhahn geschlossen ist.

Beachten Sie, dass beim Abschrauben der Schläuche Wasser austritt!



1. Montage direkt am Auslaufhahn

Schrauben Sie das UMH-Gerät auf den Messingadapter und montieren Sie es an der Gewindestange unter der Spüle oder der Arbeitsplatte.

Schließen Sie am anderen Ende des Kleingerätes den Flexschlauch an.



2. Montage bei einer Druckarmatur

Schrauben Sie das UMH-Kleingerät an die Flexschläuche an, und zwar zwischen dem Zulaufschlauch zur Armatur und dem Auslaufschlauch des Trinkwasserfilters an.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfallen kann.



3. Montage am Sanquell-UT Quick mit Schnellkupplung

Montieren Sie das UMH-Kleingerät mit einem Adapter direkt an der Schnellkupplung.
(Dies sollte nur in Ausnahmefällen gemacht werden, da beim Lösen der Schnellkupplung die Gefahr besteht, dass das Gerät herunterfällt und die Glasampullen zerbersten.)
Besser ist die Montage direkt am Auslaufhahn Abb. 1

4. Montage bei Geräten mit 3/8" Anschluss

Beim Untertischgerät ohne Schnellkupplung (z.B. Carbonit) kann das UMH-Kleingerät direkt an dem Gehäuse montiert werden.

