

Wasserveredler "AT-Filter"



Technische Daten:

Korpus aus Edelstahl mit Kugelgelenk

Größe: L 66 mm
Durchmesser 30 mm

Gewinde M22x1 IG und M24x1 AG
Wasserstrahl ca 12 mm Durchmesser

Veredler "AT-Filter" - **Artikel-Nr. 250**

Abb.: Wasserveredler "AT-Filter" am
Trinkwasserfiltergerät Solo AT Edelstahl
(Filtergerät im Lieferumfang nicht enthalten)

Angeschraubt an den Auslauf Ihres Aufsicht-Trinkwasserfilters erhalten Sie mittels Verwirbelungstechnik - durch eine vergoldete Scheibe - einen nachgewiesenermaßen rechtsdrehenden Wasserfluss. Die starke Verwirbelung bewirkt, dass verklumpte, negativ geprägte Molekülstrukturen des Wassers aufgebrochen werden.

Hinter der vergoldeten Scheibe befinden sich sehr effektive Kristalle u. Halbedelsteine. Diese Kristalle prägen das Wasser durch positive Informationen neu. Zusätzlich nimmt es durch die hohe Verwirbelung extrem viel Sauerstoff auf. Dadurch erhalten Sie nahezu Quellwasser-qualität.



Montageanleitung Veredler "AT-Filter"



1. Entfernen Sie den Strahlregler am Bogenauslauf Ihres Filters.
2. Schrauben Sie den Wasserveredler "Filter" auf das frei werdende Gewinde. Handfest anziehen.

Wasserqualitätsauswertungen und Wirkungsnachweise:

Institut HAGALIS (Kristallanalyse);
Institut für BIOPHOTONIC, Prof. F.A. Popp
(Elektrominienzmessung);
Institut f. Interdisziplinäre Grundlagenforschung
Kurt Olbrich (bakterielle Auswertung);
Umweltinstitut Dr. Hirschel,
(Redoxpotential Langzeitmessung);
Dunkelfeldmikroskopie Dr. Höfer.
Fordern Sie diese Unterlagen bei Bedarf an.
Sanquell GmbH - info@sanquell.de - www.sanquell.de



Wasserveredler "AT-Filter II" (zur Nachrüstung)

Technische Daten:

siehe Veredler "AT-Filter"
zusätzlicher Lieferumfang:
1 Bogenauslauf mit Spezialgewinde
mit 1 Wasserveredler "AT-Filter II"
zur nachträglichen Montage
an einem Aufsicht-Wasserfilter

Wasserveredler"AT-Filter II" - **Arikel-Nr. 252**

Montageanleitung Veredler "AT-Filter II"

Sollten Sie ein Filtermodell ohne Schraubgewinde besitzen, so lässt sich auch hier der Wasserveredler "AT-Filter II" ganz leicht nachrüsten.

1. Ziehen Sie den Bogenauslauf aus der Pfeife am Gerät.
2. Stecken Sie den Wasserveredler "Filter II" komplett auf die frei gewordene Pfeife am Filtergerät. Die Umrüstung kann bei jedem Filtergerät mit Auslaufbogen mit 2 O-Ringen erfolgen. (Solo AT, Solo AT Edelstahl und baugleiche Modelle)

